

## UHW II 1.2

16:9 LED Display Einheit



### Technische Spezifikationen:

Technische Daten	
Pixel Pitch	1.27mm
LED Typ	3-in-1 SMD
LED Konfiguration	1Rot,1Grün,1Blau
Helligkeit	600cd/m <sup>2</sup>
Auflösung (Modul)	480x270 Pixel
Pixeldichte	620,001 pixel/m <sup>2</sup>
Gewicht	7 kg/Modul
Boardgröße	B152.48mmxH171.54mm
Modulgröße (BxHxT):	B609.92mmxH343.08mmxT68mm
Bilddiagonale (Modul)	27.5"(699.79mm)
Seitenverhältnis	16:9
Fläche/Modul	0.209 m <sup>2</sup>
Empfohlener Betrachtungsabstand	≥1.2 m
Material	Druckguss-Aluminium
Anwendungsumgebung	Innenbereiche
Schutzklasse	IP60
Betriebstemperatur / Luftfeuchtigkeit	-10°C~+45°C/10~80%RH
Lagerungstemperatur / Luftfeuchtigkeit	-20°C~+55°C/10~85%RH
Servicezugang	Frontseitig
Steg zwischen den Modulen	steglos

Krümmung (optional)	0° - 5°
Horizontaler Betrachtungswinkel	160°
Vertikaler Betrachtungswinkel	160°
Farbtemperatur	einstellbar (2000K bis 9500K)
Farben	281 Billionen
Helligkeitssteuerung	Manuell/Automatisch
Kontrast	5000:1
Leistungsaufnahme/Modul max.	140W/ Modul
Leistungsaufnahme/Modul typ.	46W/ Modul
LED Ansteuerung	Konstantstrom LED Treiber
Bildwiederholungsrate	50/60 Hz
LED Aktualisierungsrate	3840 Hz
Eingangsspannung	100~240VAC
Stromnetzfrequenz	50~60 Hz
Eingangssignal	DVI/HDMI/VGA/SDI/DP/AV/S-Video, etc
Farbkalibrierung	Helligkeits- und Farbkalibrierung
Geräuschentwicklung/Kühlung	Passivkühlung/Lüfterlos
LED Lebensdauer	≥50,000 Stunden
LED Wellenlänge	R:620~630nm / G:520 ~ 535nm / B:465 ~ 475nm
Montageart (standard)	stehend
Redundanz (optional)	ja
Datenverbindung	Netzwerkkabel ( ≤100m ); multi-mode LWL ( ≤300m ); single mode LWL ( ≤15km )

Note: Die Spezifikationen dienen nur als Referenz und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden

## Modul Zeichnung:

