

# Unano2.3

8:9 Druckguss-Magnesium LED Display Einheit



## Technische Spezifikationen:

| Technische Daten                       |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| Pixel Pitch                            | 2.3mm                         |
| LED Typ                                | 3-in-1 SMD                    |
| LED Konfiguration                      | 1Rot,1Grün,1Blau              |
| Helligkeit                             | 800cd/m²                      |
| Auflösung (Modul)                      | 192×216 Pixel                 |
| Pixeldichte                            | 188,013 pixel/m²              |
| Gewicht                                | 7 kg/Modul                    |
| Boardgröße                             | B221.4mm×H166.05mm            |
| Modulgröße (B×H×T):                    | B442.8mm×H498.15mm×T62mm      |
| Anzahl LED Boards                      | H2×V3                         |
| Seitenverhältnis                       | 8:9                           |
| Fläche/Modul                           | 0.2206 m²                     |
| Empfohlener Betrachtungsabstand        | ≥2.3m                         |
| Material                               | Druckguss-Magnesium           |
| Anwendungsumgebung                     | Innenbereiche                 |
| Schutzklasse                           | IP 50                         |
| Betriebstemperatur / Luftfeuchtigkeit  | -10°C~+40°C/10~80%RH          |
| Lagerungstemperatur / Luftfeuchtigkeit | -20°C~+60°C/10~85%RH          |
| Servicezugang                          | Rückseitig                    |
| Krümmung (optional)                    | 0° - 6°                       |
| Steg zwischen den Modulen              | steglos                       |
| Horizontaler Betrachtungswinkel        | 160°                          |
| Vertikaler Betrachtungswinkel          | 160°                          |
| Farbtemperatur                         | einstellbar (2000K bis 9500K) |
| Helligkeitssteuerung                   | Manuell/Automatisch           |
| Kontrast                               | 5000:1                        |

|                              |                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsaufnahme/Modul max. | 150W/Modul                                                                      |
| Leistungsaufnahme/Modul typ. | 50W/Modul                                                                       |
| LED Ansteuerung              | Konstantstrom LED Treiber                                                       |
| Bildwiederholungsrate        | 50/60 Hz                                                                        |
| LED Aktualisierungsrate      | 3840 Hz                                                                         |
| Eingangsspannung             | 100~240VAC                                                                      |
| Stromnetzfrequenz            | 50~60 Hz                                                                        |
| Eingangssignal               | DVI/HDMI/VGA/SDI/DP/AV/S-Video, etc                                             |
| Farbkalibrierung             | Helligkeits- und Farbkalibrierung                                               |
| Geräuschentwicklung/Kühlung  | Passivkühlung/Lüfterlos                                                         |
| LED Lebensdauer              | ≥100,000 Stunden                                                                |
| LED Wellenlängen             | R:620~630nm / G:520~535nm / B:465~475nm                                         |
| Montageart                   | stehend/hängend                                                                 |
| Datenverbindung              | Netzwerkkabel ( ≤100m ); multi-mode LWL ( ≤300m );<br>single mode LWL ( ≤15km ) |

**Note: Die Spezifikationen dienen nur als Referenz und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.**

## Modul Zeichnung:

