

Upad III H04

500×500

Wasserfeste LED Display Einheit



Technische Spezifikationen:

Technische Daten	
Pixel Pitch	4.8mm
LED Typ	3-in-1SMD
LED Konfiguration	1Rot,1Grün,1Blau
Helligkeit	3500cd/m ² (black face) / 5000cd/m ² (white face)
Auflösung (Modul)	104×104 Pixels
Pixeldichte	43,264 pixel/m ²
Gewicht	6,3 kg/ Modul
Boardgröße	B250mm×H500mm
Modulgröße (B×H×T):	B500mm×H500mm×T74.2mm
Seitenverhältnis	1:1
Fläche/Modul	0.25 m ²
Empfohlener Betrachtungsabstand	≥4.8 m
Material	Druckguss-Aluminium & Carbonfaser
Anwendungsumgebung	Aussenbereiche
Schutzklasse	IP65
Betriebstemperatur / Luftfeuchtigkeit	-20°C~+50°C/10~90%RH
Lagerungstemperatur / Luftfeuchtigkeit	-20°C~+55°C/10~95%RH
Servicezugang	Rückseitig
Krümmung (optional)	-5° (konvex) ~ +15° (konkav)
Steg zwischen den Modulen	steglos
Horizontaler Betrachtungswinkel	140°
Vertikaler Betrachtungswinkel	120°
Farbtemperatur	einstellbar (2000-9300K)
Farben	281.4 Billionen
Helligkeitssteuerung	Manual/Automatisch

Kontrast	5000:1 (black face) / 3000:1 (white face)
Leistungsaufnahme/Modul max.	240W/Modul (black face) / 210W/Module (white face)
Leistungsaufnahme/Modul typ.	80W / Modul (black face) / 70W/Modul (white face)
Bildwiederholungsrate	50/60 Hz
LED Aktualisierungsrate	3840 Hz
Eingangsspannung	100~240VAC
Stromnetzfrequenz	50~60 Hz
Eingangssignal	DVI/HDMI/VGA/SDI/DP/AV/S-Video, etc.
Geräuscentwicklung/Kühlung	Passivkühlung/Lüfterlos
LED Lebensdauer	≥100,000 Stunden
LED Wellenlängen	R:620~630nm / G:520~535nm / B:465~475nm
Montageart	stehend (max. 6 Stk.) / hängend (max. 10 Stk.)
Datenverbindung	Netzwerkkabel (≤100m); multi-mode LWL (≤300m); single mode LWL (≤15km)

Note: Die Spezifikationen dienen nur als Referenz und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden

Modul Zeichnung:

