

Upad III H05

500×1000

Wasserfeste LED Display Einheit



Technische Spezifikationen:

Technische Daten	
Pixel Pitch	5.9mm
LED Typ	3-in-1 Black SMD
LED Konfiguration	1Rot,1Grün,1Blau
Helligkeit	3500cd/m ² (black face) / 5000cd/m ² (white face)
Auflösung (Modul)	84×168 Pixels
Pixeldichte	28,224 pixel/m ²
Gewicht	11 kg/ Modul
Boardgröße	B250mm×H250mm
Modulgröße (B×H):	B500mm×H1000mm
Seitenverhältnis	1:2
Fläche/Modul	0.50 m ²
Empfohlener Betrachtungsabstand	≥5.9 m
Material	Druckguss-Aluminium & Carbonfaser
Anwendungsumgebung	Aussenbereiche
Schutzklasse	IP65
Betriebstemperatur / Luftfeuchtigkeit	-20°C~+50°C/10~90%RH
Lagerungstemperatur / Luftfeuchtigkeit	-20°C~+55°C/10~95%RH
Servicezugang	Rückseitig
Krümmung (optional)	-15° (konvex) ~ +15° (konkav)
Steg zwischen den Modulen	steglos
Horizontaler Betrachtungswinkel	140°
Vertikaler Betrachtungswinkel	120°
Farbtemperatur	einstellbar (2000-9300K)
Farben	281.4 Billionen
Helligkeitssteuerung	Manual/Automatisch

Kontrast	5000:1 (black face) / 3000:1 (white face)
Leistungsaufnahme/Modul max.	480W/ Modul (black face) / 420W/Modul (white face)
Leistungsaufnahme/Modul typ.	160W / Modul (black face) / 140W/Modul (white face)
Bildwiederholungsrate	50/60 Hz
LED Aktualisierungsrate	≥3840 Hz
Eingangsspannung	100~240VAC
Stromnetzfrequenz	50~60 Hz
Eingangssignal	DVI/HDMI/VGA/SDI/DP/AV/S-Video, etc
Geräuschentwicklung/Kühlung	Passivkühlung/Lüfterlos
LED Lebensdauer	≥100,000 Stunden
LED Wellenlängen	R:620~630nm / G:520~535nm / B:465~475nm
Montageart	stehend (max. 6 Stk.) / hängend (max. 10 Stk.)
Datenverbindung	Netzwerkkabel (≤100m); multi-mode LWL (≤300m); single mode LWL (≤15km)

Note: Die Spezifikationen dienen nur als Referenz und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden

Modul Zeichnung:

