

Upanel1.2S

Intelligent Motorized Front Access

16:9 LED Display Einheit



Technische Spezifikationen:

Technische Daten	
Pixel Pitch	1.27mm
LED Typ	3-in-1 SMD1010
LED Konfiguration	1Rot,1Grün,1Blau
Helligkeit	600cd/m ²
Auflösung (Modul)	480x270 Pixel
Pixeldichte	620,001 pixel/m ²
Gewicht	6.8 kg/Modul
Boardgröße	B304.96mmxH343.08mmxT41mm
Modulgröße (BxHxT):	B609.92mmxH343.08mmxT71mm
Bilddiagonale (Modul)	27.5" (699.79mm)
Seitenverhältnis	16:9
Fläche/Modul	0.209 m ²
Empfohlener Betrachtungsabstand	≥1.2 m
Material	Druckguss – Magnesium Aluminium
Anwendungsumgebung	Innenbereiche
Schutzklasse	IP50
Betriebstemperatur / Luftfeuchtigkeit	-10°C~+45°C/10~80%RH
Lagerungstemperatur / Luftfeuchtigkeit	-20°C~+55°C/10~85%RH
Servicezugang	Frontseitig (Installation und Service) Motorisiert
Krümmung (optional)	0°- 3° (über Spezialhalterung)
Steg zwischen den Modulen	Seamless
Horizontaler Betrachtungswinkel	160°
Vertikaler Betrachtungswinkel	160°

Farbtemperatur	einstellbar (2000K bis 9500K)
Farben	281 Billionen
Helligkeitssteuerung	Manuell/Automatisch
Kontrast	5000:1
LED Ansteuerung	Konstantstrom LED Treiber
Leistungsaufnahme/Modul max.	140W/ Modul
Leistungsaufnahme/Modul typ.	46W/ Modul
Bildwiederholungsrate	50/60 Hz
LED Aktualisierungsrate	3840 Hz
Eingangsspannung	100~240VAC
Stromnetzfrequenz	50~60 Hz
Eingangssignal	DVI/HDMI/VGA/SDI/DP/AV/S-Video, etc
Farbkalibrierung	Helligkeits- und Farbkalibrierung
Geräusentwicklung/Kühlung	Passivkühlung/Lüfterlos
LED Lebensdauer	≥100,000 Stunden
LED Wellenlänge	R:620~630nm / G:520 ~ 535nm / B:465 ~ 475nm
Montageart (standard)	stehend
Redundanz (optional)	ja
Datenverbindung	Netzwerkkabel (≤100m); multi-mode LWL (≤300m); single mode LWL (≤15km)

Note: Die Spezifikationen dienen nur als Referenz und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden

Modul Zeichnung:

